

REIFENANGABEN / TIRE DATA

Modell / Model	Motor / Engine		Reifen / Tire	Felge / Rim	Reifenluftdruck in kPa bei Belastung / Tire pressure in kPa at load conditions			
					bis 3 Personen / up to 3 passengers (b)		volle Belastung / full load	
		(a)			Vorn / Front	Hinten / Rear	Vorn / Front	Hinten / Rear
Limousine mit Heckraumklappe 2/4-türig / Sedan Hatchback 2/4-door	GSI C 20 NE	X	185/60 R 14 - 82 H	5 1/2 J x 14	210	190	220	240
		S	185/60 R 14 - 82 H	5 1/2 J x 14 (d)				
		S	185/55 R 15 - 80 V	6 J x 15	250	230	270	29
	20 XEJ	X	185/65 R 14 - 85 V	5 1/2 J x 14	230	210	240	260
	C 20 XE	S	185/65 R 14 - 85 V	5 1/2 J x 14 (d)	230	210	240	260
		S	185/55 R 15 - 80 V	6 J x 15 (d)	250	230	270	290
	20 SEH	X	185/65 R 14 - 85 V	5 1/2 J x 14	210	190	220	240
	20 SER(e)	S	185/65 R 14 - 85 V	5 1/2 J x 14 (d)				
		S	185/55 R 15 - 80 V	6 J x 15 (d)	250	230	270	290
	20 SER(e)	A	185/65 R 14 - 85 H	5 1/2 J x 14 (c)	210	190	220	240
Kabriolett 2-türig / Convertible 2-door	14 NV(f) C 16 NZ	X	175/70 R 13 - 80 T	5 1/2 J x 13	180	160	190	210
		A	175/70 R 13 - 80 S	5 1/2 J x 13 (c)				
		A	175/65 R 14 - 82 S	5 1/2 J x 14 (c)	210	190	220	240
		A	185/60 R 14 - 82 S	5 1/2 J x 14 (c)	170	170	180	200
		A	155 R 13 - 78 Q M+S	5 1/2 J x 13 (c)	180	160	190	210
	16 SV	X	175/70 R 13 - 80 T	5 1/2 J x 13	180	160	190	210
		A	175/70 R 13 - 80 S	5 1/2 J x 13 (c)				
		A	175/65 R 14 - 82 S	5 1/2 J x 14 (c)	210	190	220	240
		A	185/60 R 14 - 82 S	5 1/2 J x 14 (c)	170	170	180	200
		A	155 R 13 - 78 Q M+S	5 1/2 J x 13 (c)	180	160	190	240
		X	185/60 R 14 - 82 H	5 1/2 J x 14	210	190	220	240
		A	185/60 R 14 - 82 H	5 1/2 J x 14 (c)				
		S	185/55 R 15 - 80 V	6 J x 15 (d)	250	230	270	290
Limousine 4-türig / Sedan Hatchback 4-door Sprint	GSI C 20 NE	X	185/60 R 14 - 82 H	5 1/2 J x 14	210	190	220	240
		S	185/60 R 14 - 82 H	5 1/2 J x 14 (d)				
		A	175/65 R 14 - 82 H	5 1/2 J x 14 (c)				
	20 SEH	X	185/65 R 14 - 85 V	5 1/2 J x 14				
		S	185/65 R 14 - 85 V	5 1/2 J x 14 (d)				

BEMERKUNGEN / REMARKS:

Reifenluftdruckangaben beziehen sich auf den kalten Reifen. Der sich bei längerer Fahrt einstellende höhere Reifenluftdruck darf nicht reduziert werden /

Tire data are related to the cold tire. The tire pressure which is increasing during a drive should not be reduced

Alle Reifengrößen sind als Winterreifen zulässig / All tire sizes are for winter tire admissible

Verwendung von Schneeketten auf den Antriebsrädern möglich /

Usage of snow chains only on power wheels.

(a) X = Serienmäßige Bereifung / Standard tire

S = Sonderausstattung als Werkseinbau / Optional equipment as factory installation

A = Nicht als Werkseinbau lieferbar, jedoch in der Allgemeinen Betriebserlaubnis eingetragen /

Not available as factory installation, but included in the Type Approval

(b) Pro Person 68 kg / Per person 68 kg

(c) Felgenmaterial: Stahl oder Leichtmetall / Rim material: steel or light metal

(d) Leichtmetallfelge / Light metal rim

(e) GTE-Ausstattung / GTE-equipment

(f) Nur für Export / Export only